



ServMAX® G428-H3

突出特性

- 采用双路AMD EPYCTM 7003-X/7003/7002系列处理器
- 4U机架式服务器
- 支持8块3.5寸或2.5寸热插拔硬盘
- 支持8片GPU
- 2600W (2+2) 冗余电源
- PCIe 4.0, 实现PCIe 3.0带宽翻倍

应用场景

智慧城市
音视频、编解码技术
软件开发
仿真模拟计算、人脸识别
智能医疗
图像识别、移动通信等



强劲性能

采用双路AMD EPYCTM 7003-X/7003/7002系列处理器，支持8片双宽GPU并行运算，提供更高性能



PCIe 4.0协议

与PCIe 3.0相比，PCIe 4.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了64GB/s，以更高的速度完成总线数据传输



超高算力

搭载8片GPU，提供2280TFLOPS混合算力，将计算性能推向巅峰，轻松应对各种数据密集运算任务

NEIX® 智慧计算-机架式服务器

处理器	<ul style="list-style-type: none">- 双路AMD EPYC™ 7003-X/7003/7002系列处理器- 最高可达64核- cTDP up to 280W
内存	<ul style="list-style-type: none">- 32 x DDR4 DIMM- Up to 4TB DDR4-3200MT/s RDIMM/LRDIMM- 64GB、32GB、16GB(RDIMM)/64GB、128GB(LRDIMM)
GPU	<ul style="list-style-type: none">- 支持8片GPU
扩展槽	<ul style="list-style-type: none">- 前置：1 x PCIe4.0 x16 slot (x8 link, for HBA/Raid card)- 后置：8 x PCIe4.0 x16 slots (for DW GPU)1 x PCIe4.0 x16 slot (FH)1 x PCIe4.0 x8 slot (HH)
网络	<ul style="list-style-type: none">- 选配PCIe网卡
I/O	<ul style="list-style-type: none">前置：2 x USB3.2 Gen1- 1 x VGA- 1 x COM后置：1 x Mgmt RJ45
存储	<ul style="list-style-type: none">- 8 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔* (可支持2 x NVMe U.2)- *SATA/SAS存储设备需搭配HBA/Raid card使用
尺寸	<ul style="list-style-type: none">- 440mm x175.6mm x 800mm (W x H x D)
机箱	<ul style="list-style-type: none">- 4U
电源	<ul style="list-style-type: none">- 2600W(2+2)冗余电源
保修	<ul style="list-style-type: none">- 可选现场保修服务

此为推荐配置，具体产品规格可按需定制

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2024 苏州超集信息科技有限公司。保留所有权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯